



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Канализационна мрежа”
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	➤ Река Конска, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.502.334 с начин на трайно ползване (НТП) – „ниско застрояване“, частна собственост на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). ➤ Река Гушава, представляваща ПИ с идентификатор 00504.502.483 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. ➤ Река Селска, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.502.334 с начин на трайно ползване (НТП) – „ливада“, стопанисвано от общината. ➤ Река Гушава, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.123.3 с начин на трайно ползване (НТП) – „пасище“, стопанисвано от общината. ➤ Река Дълбок, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.122.20 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA800R178 – „Река Дълбоки дол, река Гушава и река Конски дол –ПБВ“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–07–48/20.11.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са на лице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район за периода 2022–2027г. водното тяло

	с код BG3MA800R178 е определено като естествено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло с код BG3MA800R178 (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на добро екологично състояние и предотвратяване на влошаването му и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA800R178 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точките на заустване попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попадат в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г., няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната
--	--

	среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 (Канализационен колектор Ø300 мм) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Конска, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.502.334: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°44'01,09"N, 24°16'01,73"E Надморска височина: H=823,918 м
	Заустване №2/Поток №2 (Канализационен колектор Ø300 мм) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Гушава, представляваща ПИ с идентификатор 00504.502.483: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°43'59,32638" N, 24°15'47,75038" E Надморска височина: H = 812,400 м
	Заустване №3/Поток №3 (Канализационен колектор Ø400 мм) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Селска, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.502.334: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°43'52,27592" N, 24°15'39,19775" E Надморска височина: H = 799,357 м
	Заустване №4/Поток №4 (Канализационен колектор Ø400 мм) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Гушава, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.123.3: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°43'55,27959" N, 24°15'44,51619" E Надморска височина: H = 803,198 м
	Заустване №5/Поток №5 (Канализационен колектор Ø300 мм) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Дълбок, преминаваща през ПИ с идентификатор 00504.122.20: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°43'48,14066" N, 24°15'14,93929" E Надморска височина: H = 794,818 м

Местност, административна единица, ЕКАТТЕ		Село Антон, Община Антон, Област София. ЕКАТТЕ 00504			
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води в река Конска: Q _{ср.ден.} = 20,38 м ³ /ден Q _{макс.час.} = 0,85 м ³ /час Q _{год.} = 7 440,00 м ³ /год				
	Заустване №2/Поток №2 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води в река Гушава: Q _{ср.ден.} = 42,47 м ³ /ден Q _{макс.час.} = 1,77 м ³ /час Q _{год.} = 15 500,00 м ³ /год				
	Заустване №3/Поток №3 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води в река Селска: Q _{ср.ден.} = 47,56 м ³ /ден Q _{макс.час.} = 1,98 м ³ /час Q _{год.} = 17 360,00 м ³ /год				
	Заустване №4/Поток 4 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води в река Гушава: Q _{ср.ден.} = 37,37 м ³ /ден Q _{макс.час.} = 1,56 м ³ /час Q _{год.} = 13 640,00 м ³ /год.				
	Заустване №5/Поток №5 – Смесен поток битово–фекални, и дъждовни отпадъчни води в река Дълбок: Q _{ср.ден.} = 22,08 м ³ /ден Q _{макс.час.} = 0,92 м ³ /час Q _{год.} = 8 060,00 м ³ /год.				
Място за мониторинг		Пункт № 1 – РШ на изход канализационен колектор Ø300 мм; Пункт № 2 – РШ на изход канализационен колектор Ø300 мм; Пункт № 3 – РШ на изход канализационен колектор Ø400 мм; Пункт № 4 – РШ на изход канализационен колектор Ø400 мм; Пункт № 5 – РШ на изход канализационен колектор Ø300 мм;			
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 Смесен поток БФОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
				на тримесечие	еднократна
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0			

<i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход канализационен колектор Ø300 мм		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	60		на тримесечие	съставна
	БПК ₅	25		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	съставна
	Общ азот	15		на тримесечие	съставна
	Общ фосфор	2		на тримесечие	съставна
Заустване №2 Поток №2 Смесен поток БФОВ и ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2 РШ на изход канализационен колектор Ø300 мм	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	60		на тримесечие	съставна
	БПК ₅	25		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	съставна
	Общ азот	15		на тримесечие	съставна
Заустване №3 Поток №3 Смесен поток БФОВ и ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №3 РШ на изход канализационен колектор Ø400 мм	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	60		на тримесечие	съставна
	БПК ₅	25		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	съставна
	Общ азот	15		на тримесечие	съставна
Заустване №4 Поток №4 Смесен поток БФОВ и ДОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №4 РШ на изход канализационен колектор Ø400 мм	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	60		на тримесечие	съставна
	БПК ₅	25		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	съставна
	Общ азот	15		на тримесечие	съставна
Заустване №5 Поток №5 Смесен поток БФОВ и ДОВ	Общ фосфор	2		на тримесечие	съставна
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на тримесечие	еднократна
		мг/дм ³			
	Неразтворени вещества	60		на тримесечие	съставна
	БПК ₅	25		на тримесечие	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		на тримесечие	съставна

място за собствен мониторинг Пункт №5 РШ на изход канализационен колектор Ø300 мм	Общ азот	15		на тримесечие	съставна
	Общ фосфор	2		на тримесечие	съставна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна мрежа разрешително за заустване. 2. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални и дъждовни отпадъчни води.				
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 3. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането,				

	транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречат за тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационната мрежа на населеното място, когато същата не може да осигури отвеждането на отпадъчните води, при спазване на условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води. 2. В канализационната мрежа на населеното място за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на същата. 3. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. ”Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

